

Boletín del Producto

Concept® 203 PVC FLEXIBLE BLANCO BRILLANTE ADHESIVO PERMANENTE

El Concept® 203 es una película premium de vinil flexible calandrado blanco brillante de 3 mil (.003 de pulgada) cubierta con adhesivo acrílico permanente 200-5000 sensible a la presión, laminado a un liner estable plano de 90 libras. Esta película se diseñó para aceptar una variedad de tintas para inyección a base de solventes y curables con UV, comúnmente usadas en los sistemas de impresión digital de gran formato. El adhesivo 200-5000 produce uniones permanentes a una variedad de sustratos comúnmente utilizados en la industria gráfica. El liner de 90 libras ofrece un excelente producto plano en una variedad de condiciones ambientales.

Aplicaciones El Concept® 203 se diseñó para señalización en interiores y exteriores, calcomanías, placas de identificación, y exhibidores de punto de venta.

Grosor:

Película	3.0 mils
Adhesivo	.9 a 1.1 mils.
Liner	6.7 mils.

(Variación del grosor +/- 10%)

Estabilidad Dimensional Buena

Rangos de Temperatura Temperatura mínima de aplicación +40°F. (4.4°C)
Rango de temperatura de servicio -40°F a 180°F. (-40 a 82.2°C)

Exposición Exterior Esperada Hasta 5 años

Adhesión Al acero inoxidable -40 onzas/pulgada
Método A de PSTC-101 con 24 horas de fijación a 70°F (21.1°C) y 50% de humedad relativa. Valores típicos. Los valores individuales pueden variar. Probar a fondo para su uso específico.

Resistencia al Agua Buena. Probar si se va a sumergir

Resistencia a la Humedad Buena

Resistencia al Solvente Buena

Estabilidad de Almacenamiento 6 meses de vida útil en el anaquel cuando se almacena a 70°F (21.1°C) y 50% de humedad relativa.

Códigos del Producto

203-30	(30" x 150') (rollo de .762 x 45.72 mts.)
203-54	(54" x 150') (rollo de 1.371 x 45.72 mts)
203-54RW	(54" x 150') (rollo de 1.371 x 45.72 mts) embobinado al revés,
203-60	(60" x 150') (rollo de 1.524 x 45.72 mts)

Recomendaciones Evapore completamente los solventes de las tintas de inyección antes de la aplicación. No hacer esto puede facilitar la penetración del solvente lo que resultará en una degradación del vinil.



*Fabricante de Películas Sensibles a la Presión,
Películas Traffic Graffic para Anuncio en Piso,
Recubrimientos Especializados y Tintas para Impresión.*

Creemos que la información sobre este producto es precisa. Sin embargo, ya que no podemos prever ni controlar las condiciones bajo las cuales esta información o nuestros productos puedan ser utilizados, no podemos garantizar los resultados que se obtengan por su uso. Los usuarios deben realizar pruebas a nuestros productos para determinar si estos productos son aptos para el propósito específico. Los productos se venden sin garantía, ya sea expresa o implícita. El comprador debe consultar la lista de precios de General Formulations sobre los términos y condiciones de venta, que incluye el aviso de Exclusión de la Garantía y la Limitación de Responsabilidad.